

SIMATIC-Ka

Simatic 18.4
RELÉOVÝRev. 20.06.2018
tisk 23.06.2018

GND	B		
+24V	A		
0V	D	Vstupy	
	V	I 0.0	ruční kolečko A
	G	I 0.1	ruční kolečko B
	XC1		
	3	I 0.2	Res
	1	I 0.3	hydr. vpředu/Start cyklu
	7	I 0.4	urychlení
	8	I 0.5	vnitřní broušení
	11	I 0.6	levá úvrať stolu
	12	I 0.7	pravá úvrať stolu
	2	I 1.0	ukončení aut. cyklu
	10	I 1.4	rychloposun vzad
	9	I 1.5	rychloposun vpřed
	13		+24V L+
			0V M_1M
	XC2	Vstupy	
	6	I 1.1	povolení obrábění
	5	I 1.2	zadní poloha šroubu
	4	I 1.3	přední poloha šroubu
		Výstupy	
	7	Q 0.5	ruční
	13	Q 0.6	konec aut. cyklu
	8	Q 0.7	X<WSP
	11	Q 1.1	X>WSP

	M752	XC3		
	PUL-	4	Q 4.0	KM Pulse
zdroj	DIR-	1	Q 4.1	KM Direction
+24V	++	2		
+24V	++	3		
+24V	++	9		
+24V	++	11		
0V		5		
		7	I 4.0	Enkodér KM A
		8	I 4.1	Enkodér KM B